

BAVARIA SL 110i a SL 130i

PROFI píla pre profesionálov

Ideálna píla pre každodenné použitie, ako ľahko inštalovateľná mobilná verzia na mieste ťažby dreva, alebo ako výkonná stacionárna píla v trojsmennej drevárskej prevádzke. Úspešne osvedčená pri každom počasí: silný mráz, veľká horúčava alebo dážď, nemajú žiadny vplyv na funkčnosť tejto jedinečnej píly.

Jednoduchá starostlivosť a údržba pri bezproblémovej obsluhu a nekomplikovanom nastavovaní.

Pásová píla so šikmo nastavenou pílovou hlavou pílí tenké kmene (od 10 cm) rovnako precízne ako extrémne hrubé (do 1,3 m) s vysokou výťažnosťou.

Dobrý výkon porezu je možné dosiahnuť už i pri krátkych kmeňoch od 70cm dĺžky, avšak podľa želania je možné pílu dodať pre každú dĺžku kmeňa.

Hydraulické stredové napínanie

pásu s lomeným teleskopickým mechanizmom umožňuje získať nad pásom až 50 cm priestor pre rezivo. Prestavenie kolies voči sebe až do 30 cm umožňuje použiť pásy kratšie až o 50 cm.

Variabilné napínanie pásu s pevne nainštalovaným ochranným krytovaním okolo liatinových kolies. Možnosť zmeny max. šírky rezu vzájomným prestavením liatinových kolies (vrátane krytovania) voči sebe tak, aby pri použití dlhého pílového pásu bolo možné rezať aj nadrozmernú guľatinu. Použitie pílových pásov rôznej dĺžky: dlhý pílový pás pre veľké priemery kmeňov, lacnejší krátky pílový pás pre kmene do priemeru 1m. Menšia vzdialenosť medzi kolesami umožňuje stabilnejší rez píly a vyššiu rýchlosť pílenia.

Technické parametre:

Priechodnosť:	130 x 130 cm (pre SL130i) 110 x 130 cm (pre SL110i)	Výkon
Rezná dĺžka:	7 m, 9 m (štandardné verzie) (s možnosťou predĺženia)	Hmotnosť
Elektromotor	18 až 22 kW	Šírka pásu
		Dĺžka pásu



SERRA

Distribútor pre SR a ČR:

STROJCAD

DREVOOBRÁBACIE STROJE

Spoločiteľný, prestaviteľný, mechanizmus vedenia pílového pásu

služi pre lepší chod pásu v reznej špáre, a tiež pre automatické nastavovanie mechanizmu predrezu v optimálnej vzdialenosti od kmeňa.

Hydraulický systém pre zdvih pílovej hlavy

pre rýchle, plynulé a maximálne presné nastavenie výšky rezu je umiestnený v pravom stĺpe pílových saní.

Výšku rezu je možné spoľahlivo odčítať pomocou lupy, na prestaviteľnom zvislom pravítku, aj z väčšej vzdialenosti.

Automatické dávkovanie emulzie pre mazanie a chladenie pásu

vždy presne dodá len také množstvo, aké je potrebné pre správny chod píly.

Joystick a Automatizované rezanie (Voliteľné príslušenstvo)

Jednoduchá obsluha píly joystickom iba s jednou rukou. Systém „AVS“ riadený priemyselným počítačom zabezpečuje automatické rezanie, nastavovanie rozmerov, kontroluje spotrebu prúdu pri reze a reguluje a udržiava optimálnu rýchlosť rezu.

do 33 fm/8 hodín (pre SL130i)	Prvý rez	87 cm
do 30 fm/8 hodín (pre SL110i)	Výška rezu nad pásom	50 cm
3,5 t (pre SL130i), 3,3 t (pre SL110i)	Max. šírka rezu	100 cm (pre SL130i)
100 mm		84 cm (pre SL110i)
5530 - 6020 mm (pre SL130i)		
5320 - 5270 mm (pre SL110i)		