



Drtiče dřevního odpadu s hydraulickým přítlakem

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

| | DR-V 800x630-P | DR-V 800x1000-P |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozměry: délka | 1900 mm | 2000 mm |
| šířka | 1100 mm | 1625 mm |
| výška | 1580 mm | 1580 mm |
| Vstupní otvor | 800x630 mm | 800x1000 mm |
| Objem násypky | 0,56 m³ | 0,92 m³ |
| Průměr rotoru | 250 mm | 370 mm |
| Otáčky rotoru | 96 ot/min | 96 ot/min |
| Počet nožů | 21 ks | 60 ks |
| Velikost štěrky | 8-20 mm | 20-40 mm |
| Výkon na vstupu | 1-2 násypky/hod | 1-4 násypky/hod |
| Příkon: sekací huben | 15 kW | 30 kW |
| hydraulický agregát | 1,5 kW | 1,5 kW |
| Hmotnost stroje | 1250 kg | 2000 kg |

Tyto pomaloběžné drtiče se používají k drcení drobnějšího kusového dřevního odpadu, kde přísun materiálu k rotoru zajišťuje hydraulicky ovládaný přítlak. Rozměr materiálu je omezen šířkou a výškou přítlaku a musí být pouze takový, aby nedocházelo k jeho přičení v tomto prostoru. Tyto rozměry a způsob plnění je nutné vždy konzultovat s výrobcem. Štěpka vypadává do prostoru pod sítím. Stroj pracuje bez nároku na přítomnost obsluhy.



**SG strojírna s.r.o., Nádražní 166, 342 01 Sušice, CZ, tel.: +420 376521023-4, fax: +420 376524654,
www.sg-stroj.cz, info@sg-stroj.cz**

