



Sekačky dřevního odpadu

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:	S 80x300-R1 S 80x300-R3	S 120x400-R1 S 120x400-R3	S 160x500-R1	S 200x500-R1 S 200x500-R3
Vstupní otvor	80x300 mm	120x400 mm	160x500 mm	200x500 mm
Otáčky rotoru	800 ot/min	730 ot/min	720 ot/min	720 ot/min
Počet nožů	2 ks	2 ks	2 ks	2 ks
Velikost výsledné štěrpy:				
Rotor typ R1	15 - 30 mm	20 - 35 mm	20 - 35 mm	20 - 35 mm
Rotor typ R3	5 - 15 mm	5 - 15 mm	5 - 15 mm	5 - 15 mm
Výkon na vstupu:				
Rotor typ R1	2,0 - 3,5 prm	5,5 - 8,5 prm	8,5 - 13,5 prm	10,5 - 18,0 prm
Rotor typ R3	0,6 - 1,5 prm	2,0 - 4,0 prm	4,0 - 6,0 prm	5,0 - 8,0 prm
Rozměry:				
délka	1 890 mm	2 370 mm	2 760 mm	2 845 mm
šířka	890 mm	1 350 mm	1 750 mm	1 665 mm
výška	690 mm	830 mm	1 430 mm	1 340 mm
Příkon hlav. motoru	18,5 / 22 kW	30 kW	55 kW	55 / 75 kW
Hmotnost stroje	860 kg	2 000 kg	3 100 kg	3 700 kg

Sekačky dřevního odpadu jsou robustní rychloběžné stroje o velkém výkonu a jsou určeny na likvidaci dřevního odpadu, jak měkkého, tak i tvrdého, z pilařských a dřevozpracujících provozů. Sekačka dřevního odpadu zpracovává především dlouhý kusový odpad na vysoce kvalitní štěrpu. Kvalita výsledné frakce je dána nejen kvalitou zpracování sekačky a ostrými nástroji, ale i kvalitou a typem dřevního materiálu na vstupu.

Číselné označení vyjadřuje rozměr vstupního otvoru. Vzniklou štěrpu lze využít jako další surovinu v papírenském průmyslu, na výrobu dřevotřískových nebo MDF desek, na pálení, výrobu briket resp. pelet a jiných produktů požadující kvalitní štěrpu. Stroje jsou stabilní, jejich obsluha je jednoduchá. Přetížení stroje je elektronicky kontrolováno.

Sekačky dřevního odpadu mohou vykazovat zvýšenou prašnost nebo hlučnost v závislosti na druhu a typu zpracovávaného materiálu.

Sekačky dřevního odpadu, je možné kombinovat s dalším zařízením na dopravu tříděného materiálu. Vhodné jsou především třasadlové dopravníky, redlerové dopravníky nebo pásové dopravníky v rámci další nabídky SG strojírna s.r.o.

1 PROSTOROVÝ METR (PRM) = 0,50 – 0,75 KUBICKÝ METR (M³)
pro následující typy materiálu jako jsou prkna, odřezky, kusový odpad, atd.



SG strojírna s.r.o., Nádražní 166, 342 01 Sušice, CZ, tel.: +420 376521023-4, fax: +420 376524654,
www.sg-stroj.cz, info@sg-stroj.cz

